



HS2

BOÎTIER DE RÉGULATION PERSONNALISABLE POUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Commande analogique

Présentation



Fonctions principales

- Régulation de la température ambiante
- Réglage de la température de consigne
- Protection Hors-gel

Applicatif

- Sèche-serviette électrique

+ Produit

- **Design sobre et soigné** : le boîtier s'intègre à la perfection au design du sèche-serviettes
- **Personnalisable** grâce au capuchon décoratif
- **Pratique** : produit à faible encombrement
- **Excellente ergonomie et sensation de réglage** avec le bouton rotatif
- **Simplicité d'utilisation**
- **Sonde incorporée, non accessible par l'extérieur** : produit plus robuste au transport et à l'installation

Caractéristiques fonctionnelles

Utilisation

Température de consigne	Réglable de +5°C à +30°C avec visualisation de la plage Confort (environ +20°C)
Protection Hors-gel	+5°C environ, un "clic" indique que la protection Hors-gel est bien enclenchée
Sécurité	Système d'évacuation d'eau intégré
Voyant de contrôle	Visualisation de l'enclenchement de la résistance



Installation

Adaptation à tous types de corps de chauffe

Raccordement à la résistance électrique par cosses Faston"

- Assemblage du boîtier directement sur le sèche-serviettes
- Montage sur le collecteur gauche ou droit du sèche-serviettes

Capuchon et bouton décoratifs chromés Kit vendu séparément

Étanchéité Joint torique à monter sur la cartouche chauffante fournie



Caractéristiques techniques

Caractéristiques dimensionnelles et finition

Hauteur	130 mm	
Diamètre	49 mm	
Couleur	Blanc RAL 9016	Gris RAL 9006
Poids net	0,18 Kg	

Alimentation

Tension de service	220V-240V +/-10% 50Hz
Puissance maximum	1500 W, charge résistive
Câble d'alimentation	- 800 mm, 2 conducteurs - 1100 mm, 3 conducteurs

Régulation

Type de régulation	Marche/arrêt avec hystérésis
--------------------	------------------------------

Environnement

Indice de protection	IP44 après installation sous la responsabilité de l'intégrateur
Classe	Classe II, après installation sous la responsabilité de l'intégrateur (toutes les versions sauf BXDHS002A1A, BXDHS002A1SCA, BXDHS002A1GA et BXDHS002A1SCGA qui sont Classe I)
Température de fonctionnement	0°C à +50°C
Réglage de la température de consigne	+5°C à +30°C environ
Température de stockage	-20°C à +70°C
Sonde de température électronique NTC	

Directives en vigueur

CEM	2014/30/UE
DBT	2014/35/UE
RoHS	2011/65/UE

Normes en vigueur

CEM	EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
DBT	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN60335-2-43 ; EN62233
RoHS	EN50581
Fabrication	Sur site certifié ISO 9001 V2008

Codes produits

Codes	Désignations
BXDHS002A2A	Boîtier de régulation à commande analogique blanc pour sèche-serviettes électrique, CLII, câble d'alimentation 800mm
BXDHS002A2GA	Boîtier de régulation à commande analogique gris pour sèche-serviettes électrique, CLII, câble d'alimentation 800mm
BXDHS002A1A	Boîtier de régulation à commande analogique blanc pour sèche-serviettes électrique, CLI, câble d'alimentation 1100mm
BXDHS002A1GA	Boîtier de régulation à commande analogique gris pour sèche-serviettes électrique, CLI, câble d'alimentation 1100mm
BXDHS002A1SCA	Boîtier de régulation à commande analogique blanc pour sèche-serviettes électrique, CLI, prise schuko 1100mm
BXDHS002A1SCGA	Boîtier de régulation à commande analogique gris pour sèche-serviettes électrique, CLI, prise schuko 1100mm
BXDHS002A2PEIA	Boîtier de régulation à commande analogique blanc pour sèche-serviettes électrique, CLII, câble d'alimentation 800mm IRAM
BXDSDLBUCA	Capuchon décoratif boîtier + bouton chromé

Personnalisation produit (design, fonctionnalités) possible sur demande. Merci de nous consulter.