



RTARFB

## THERMOSTAT D'AMBIANCE ÉLECTRONIQUE

Commande analogique à transmission par ondes radio avec Boost

### Présentation



#### Fonctions principales

- Régulation de la température d'ambiance
- Réglage de la température de consigne
- Chauffage rapide de la pièce grâce au Boost

#### Applicatif

- Sèche-serviettes électriques

#### + Produit

- **Design sobre** adapté aux intérieurs classiques ou contemporains
- **Le côté pratique** : produit à faible encombrement
- Aide aux malvoyants par repères en relief
- Excellente ergonomie et sensation de réglage avec le bouton rotatif

## Caractéristiques fonctionnelles

### Utilisation



<b>Température de consigne</b>	De +7°C à +30°C
<b>Fonction Boost</b>	La fonction Boost permet la mise en chauffe rapide de la salle de bains et le séchage rapide du linge ou des serviettes humides
<b>Protection Hors-gel</b>	La protection Hors-gel permet de sécuriser les installations d'un logement contre le gel en maintenant une température d'environ 8°C
<b>Sécurité enfants</b>	Le verrouillage du bouton rotatif limite le réglage de la température à une température minimale, une température maximale ou une plage de température
<b>Témoin d'usure des piles</b>	Un clignotement spécifique du voyant vous indique que les piles sont usagées et qu'il faut donc les remplacer

### Installation

Fixation murale

**Simplicité de l'association du thermostat émetteur avec son récepteur** : la transmission du message de l'association radio est signalée par un voyant lumineux

### La transmission sans fil, par ondes radio : Fiabilité, performance, flexibilité et souplesse



Homologuée dans toute l'Europe, haute immunité aux perturbations extérieures

Traverse les murs et les planchers

Le "sans fil" permet de revoir la répartition des zones sans toucher au câblage



# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques dimensionnelles et finition

Hauteur	91 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	27 mm
Couleur	Blanc RAL 9010
Poids net	0,13 Kg

## Alimentation

2 piles alcalines LR03 1.5V	Durée de vie environ 2 ans
-----------------------------	----------------------------

## Régulation

Type de régulation	On/off
--------------------	--------

## Transmission radio

Fréquence	Émetteur radio 868.3 Mhz. Utilisable partout en Europe
Émission	Toutes les 10 minutes, 1 minute maximum après changement de consigne

## Environnement

Indice de protection	IP20
Classe	Classe III
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Réglage de la température de consigne	+7°C à +30°C environ
Température de stockage	-10°C à +50°C
Taux d'humidité maximum	85% à +25°C (non condensé)

## Directives en vigueur

RED	2014/53/UE
RoHS	2011/65/UE
DEEE	2012/19/UE

## Normes en vigueur

Sécurité	EN62311
Radio	EN300220-2
CEM	EN301489-1 ; EN301489-3
RoHS	EN50581
Fabrication	Sur site certifié ISO 9001 V2008

# Codes produits

Codes	Désignation
RTARFBIMHB	Thermostat à commande analogique, radio, boost, blanc, pour salle de bains

Personnalisation produit (design, fonctionnalités) possible sur demande. Merci de nous consulter.